



## 3315RZ0-RA

Angolo Retto

L'esclusiva torcia LED Peli™ 3315RZ0-RA (ad angolo retto) è alimentata da una rivoluzionaria batteria ricaricabile agli ioni di litio in grado di fornire una durata prevista di oltre 2.000 cicli, 4 volte di più dei 500 cicli della normale durata delle batterie. Leggera e dotata di tre modalità di illuminazione (alta/bassa/lampeggiante), illumina fino a un massimo di 132 lumen di luce chiara e brillante e offre una funzionalità fino a 34 ore con un design piccolo e compatto. Inoltre, questa torcia è dotata di un pratico indicatore di livello della batteria a tempo pieno, integrato nell'interruttore. Il suo corpo in polimero ergonomico è progettato con un'impugnatura antiscivolo.

La torcia 3315RZ0-RA (ad angolo retto) è dotata di un adattatore ad angolo retto con clip per illuminare a mani libere. Questo adattatore consente l'articolazione della testa della torcia, per indirizzare la luce proprio dove è necessaria.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- Protezione contro la penetrazione (Ingress Protection) di livello IPX7
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Cinghia (inclusa)
- La speciale batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 2.000 cicli (un aumento del 300%)
- Fino a 132 lumen
- Fino a 34 ore di tempo di durata di funzionamento
- Adattatore ad angolo retto articolato con clip (incluso)




### DIMENSIONI

**lunghezza** 8.27" (21 cm)

### MATERIALI

<b>corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### COLORI

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**tipo di lampada** LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	18650
<b>tipo batteria</b>	Lithium Iron Phosphate
<b>quantità di batterie</b>	1
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	10 hrs

**Indicatore di livello della batteria** RGB LED  
**volt** 3.2v

## IL PESO

**peso con batterie** 6.2 oz (176 gr)  
**peso senza batterie** 3.7 oz (105 gr)

## SWITCH






**tipo interruttore** Push Button  
**modalità luminose** High / Low / Flashing

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

## ALTRO

**Pack minimo** 1  
**Codice imballaggio** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

## ACCESSORI



**3317**  
Right Angle Adapter



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger

---



## 3715Z0

Angolo Retto

Ancora una volta Peli indica la via con la sua nuova torcia ad angolo retto. Dotata di LED che puntano verso il basso illuminando il percorso, la nuova torcia a LED 3715Z0 può anche produrre 189 lumen nella modalità ad alta potenza, 90 lumen nella modalità a bassa potenza e dispone di una modalità di segnalazione. Un altro vantaggio è rappresentato dall'indicatore di durata residua delle batterie incorporato, che consente di verificarne il livello prima di iniziare l'intervento. Compatta, robusta e leggera, la torcia a LED 3715Z0 contiene le ultime novità tecnologiche e gode dell'eccellenza costruttiva di Peli, nonché della sua leggendaria garanzia incondizionata di qualità.

La torcia a LED 3715Z0 - Ora potrete FARE ATTENZIONE A DOVE CAMMINATE.




### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	5.36" (13.6 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALI

<b>corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	Buna-N
<b>lente</b>	Anti-static PMMA
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORI

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	4
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	3 Blue LEDs
<b>volt</b>	6.0v

### IL PESO

<b>peso con batterie</b>	14.4 oz (408 gr)
<b>peso senza batterie</b>	11.0 oz (312 gr)

## SWITCH






**tipo interruttore** Push Button  
**modalità luminose** High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**

## ALTRO

**Pack minimo** 1

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>DOWNCAST</b>
	189 LUMENS	90 LUMENS	23 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	249m	157m	24m
	15552cd	6150cd	150cd
	IPX4		



## 3345Z0

Peli™ 3345Z0 con sensore di luminosità automatico: La prima torcia professionale che regola automaticamente la luminosità.

Ha un'intelligenza propria. Il sensore di luminosità automatico della Peli™ 3345Z0 esamina la luminosità dell'ambiente/la prossimità e regola immediatamente i suoi lumen al livello più efficace. Ora potete leggere il manometro da vicino o illuminare a distanza di centinaia di metri, senza dovervi preoccupare di regolare le impostazioni manuali.

Il sensore di luminosità automatico, inoltre, rende la Peli™ 3345Z0 LED una delle nostre torce più efficienti in termini di energia, conservando l'alimentazione e prolungando la durata della batteria. Inoltre, il fascio diffuso secondario illumina potenziali pericoli in cui potreste inciampare, come cavi sfusi, mentre il fascio ristretto primario illumina le lunghe gallerie.

La clip integrata può essere applicata a un giubbotto di sicurezza per un'illuminazione a mani libere. Con la certificazione di sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1) e un indicatore del livello di carica della batteria a tempo pieno potete lavorare in zone pericolose con la massima serenità.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- Doppio fascio (ristretto e diffuso)
- 3 batterie alcaline AA (non incluse)
- Sensore di luminosità automatico (si regola automaticamente in base ai livelli di luminosità dell'ambiente e alla prossimità)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 ((Categoria 1)
- Clip integrata per un'illuminazione a mani libere
- Garanzia Peli a vita (ove applicabile ai sensi della legge)




### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	7.25" (18.4 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALI

<b>corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	NBR
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORI

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	3
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	Full-time battery indicator

volt

4.5v

## IL PESO

---

**peso con batterie** 7.5 oz (213 gr)  
**peso senza batterie** 5.0 oz (142 gr)

## SWITCH






---

**tipo interruttore** Push Button  
**modalità luminose** High

## CERTIFICAZIONI

---

**ATEX Zone 0**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

---